

Varistar CP EMC Schrank, IP55



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

FEATURES

Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach IEC 61587-3)

Schirmung 30 dB bei 18 GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen

Schutzart IP 55

Statische Traglast 1600 kg

Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden

Seiten- und Rückwände können von einer Person montiert werden

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Catalog Number	Rahmenmaterial	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe (RAL)	Kabeleinführung	Material der Verkleidung	Farbe der Verkleidung (RAL)
10630-043	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Nein	Stahl	Schwarzgrau
10630-044	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Ja	Stahl	Schwarzgrau

Table 2/3

Catalog Number	Farbe der Verkleidung	Rack-Höhe	Höhe	Breite	Tiefe	Einbaulast bis
10630-043	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	800mm	1600kg
10630-044	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	800mm	1600kg

Table 3/3

Catalog Number	Schutzart	Entspricht	Oberfläche	Material	Packungsmenge
10630-043	IP55	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulver-Strukturlackierung	Stahl	1
10630-044	IP55	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulver-Strukturlackierung	Stahl	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE