

Varistar CP Serverschrank



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

FEATURES

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Catalog Number	Typ	Rahmenmaterial	Material der Verkleidung	Farbe der Verkleidung (RAL)	Farbe der Verkleidung	Rack-Höhe
10630-018	Standard	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	42U
10630-020	Standard	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U
10630-017	Standard	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	42U

Catalog Number	Typ	Rahmenmaterial	Material der Verkleidung	Farbe der Verkleidung (RAL)	Farbe der Verkleidung	Rack-Höhe
10630-019	Standard	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U
10630-023	anreihbar	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	42U
10630-024	anreihbar	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	42U
10630-025	anreihbar	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U
10630-026	anreihbar	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U

Table 2/3						
Catalog Number	Höhe	Breite	Tiefe	Einbaulast bis	Dynamische Einbaulast	Oberfläche
10630-018	2000mm	800mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-020	2200mm	800mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-017	2000mm	600mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-019	2200mm	600mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-023	2000mm	600mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-024	2000mm	800mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-025	2200mm	600mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung
10630-026	2200mm	800mm	1200mm	1600kg	1000kgf	Pulver-Strukturlackierung

Table 3/3		
Catalog Number	Material	Packungsmenge

10630-018	Stahl	1
10630-020	Stahl	1
10630-017	Stahl	1
10630-019	Stahl	1
10630-023	Stahl	1
10630-024	Stahl	1
10630-025	Stahl	1
10630-026	Stahl	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.